



LITOVELSKÁ 609

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - HOLOBYT

- murované steny s vnútornou vápenno-cementovou omietkou, maľba - dvojnásobný náter, farba biela
- protipožiarne vstupné dvere do bytov
- bezpečnostné okná plastové s izolačným trojsklom, farba biela
- vnútorné priečky - murované steny s vnútornou vápenno-cementovou omietkou, maľba - dvojnásobný náter, farba biela
- odvetranie kúpeľne, WC
- lodžia - prefabrikovaná - mrazuvzdorná keramická dlažba na podlahe lodžie
- konštrukcie stien v kúpeľni a WC pripravené pod keramický obklad zaslepené vývody vody a kanalizácie pre napojenie sanity (bez dodávky sanity)
- príprava pre kuchynskú linku (bez dodávky)
- príprava pre pripojenie umývačky riadu, práčky
- elektro rozvody v zmysle STN, krabice s káblowaním, bez dodávky svietidiel
- príprava pre pripojovacie miesto pre zariadenie prípojky internetu a televízie v obývacej izbe
- vykurovanie radiátormi s reguláciou všetkých miestností
- zdroj tepla vykurovania a prípravy teplej vody je existujúca OST
- zvukovo - izolačné steny medzi bytmi
- audio vrátnik + schránka k bytu pri vstupe do bytového domu